

Μακρύλαιμο Τριβείο



WS 702 VEA

Το τριβείο FLEX Giraffe: η μόνη αξιόπιστη λύση στο τρίψιμο τοίχων

Το μακρύλαιμο τριβείο FLEX έφερε την επανάσταση στην προετοιμασία τοίχων για βαφή ή τοποθέτηση ταπετσαρίας. Έχετε πιά πρόσβαση σε ταβάνια ή τοίχους με ύψος ακόμη και πάνω από τρία μέτρα χωρίς σκαλωσιά ή σκάλα. Το κόστος καθαρισμού μειώνεται στο ελάχιστο αφού το πατενταρισμένο σύστημα συλλογής σκόνης δεν αφήνει την σκόνη να ξεφύγει στο περιβάλλον εργασίας σας.

Η σπαστή περιστρεφόμενη κεφαλή και το αφρώδες εύκαμπτο πλατώ λείανσης αποδίδουν τέλειο αποτέλεσμα. Γρατζουνιές, σημάδια ή γραμμές αποφεύγονται τελείως ενώ η βέλτιστη κατανομή του βάρους (κεφαλή λείανσης εμπρός και μοτέρ λίγο μετά το μέσο του εργαλείου) το κάνουν ιδανικό για ξεκούραστη εργασία σε ύψος. Οι εφαρμογές στις οποίες δίνει λύση το μακρύλαιμο τριβείο είναι πάρα πολλές χάρη στην μεγάλη γκάμα λειαντικών που διαθέτει. Έτσι το μακρύλαιμο τριβείο δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην προετοιμασία τοίχων αλλά και στις εργασίες τριψίματος σε κοντέινερς, πλοία ή φορτηγά.

Βιομηχανικός απορροφητήρας FLEX για τρίψιμο με απουσία σκόνης
Η κεφαλή του τριβείου διαθέτει βουρτσάκι περιμετρικό. Έτσι η σκόνη δεν φεύγει προς τα έξω και δια μέσου του βιομηχανικού απορροφητήρα FLEX (βλέπε σελίδα 84) απορροφάται καθαρά και αποτελεσματικά.



Πλατώ velcro FLEX για γρήγορη αλλαγή λειαντικών
Τραβήξτε το φθαρμένο λειαντικό, πιάστε το νέο στο πλατώ και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε την εργασία σας. Το πλατώ έχει αφρώδες υπόστρωμα για την αποφυγή γραμμών και ανωμαλιών στο αποτέλεσμα. Το λειαντικό διαθέτει διάτρηση σε όλη την επιφάνεια, μόνο έτσι η απορρόφηση σκόνης γίνεται αποτελεσματικά πάντα σε συνδυασμό με βιομηχανικό απορροφητήρα.

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα του Giraffe:

- Ηλεκτρονικός έλεγχος FLEX: δυνατότητα αperiόριστης ρύθμισης στροφών
- Σύστημα απορρόφησης σκόνης: η κεφαλή του τριβείου διαθέτει περιμετρικό βουρτσάκι για τη συγκράτηση της σκόνης η οποία απομακρύνεται προς τον βιομηχανικό απορροφητήρα δια μέσου του εύκαμπτου σπιδράλ από το πλατώ στην σωλήνα οδήγησης. Στο πίσω μέρος της σωλήνας οδήγησης υπάρχει σύστημα σύνδεσης με τον βιομηχανικό απορροφητήρα S 36
- Πλατώ με σύστημα velcro: αφρώδες υπόστρωμα, velcro σε όλη την επιφάνεια

Σελ. 56 για αναλώσιμα τριβείου FLEX Giraffe

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	WS 702 VEA	€
Όνομαστική ισχύς	400 Watt	
Αποδιδόμενη ισχύς	200 Watt	
Στροφές	1 000 – 1 650/min	
Βάρος	3,8 kg	
Μήκος εργαλείου	1 580 mm	
Κωδικός	259.385	

Βασικός Εξοπλισμός

1 πλατώ για λειαντικά velcro (Z)		260.232
Λειαντικό, κόκκος 40 (Z)	1 τεμ.	280.739
Γυαλόχαρτο velcro, κόκκος 60 (Z)	1 τεμ.	260.233
Γυαλόχαρτο velcro, κόκκος 80 (Z)	1 τεμ.	260.234
Γυαλόχαρτο velcro, κόκκος 100 (Z)	1 τεμ.	260.235
Γυαλόχαρτο velcro, κόκκος 220 (Z)	1 τεμ.	260.236
Διχτάκι velcro, κόκκος 80 (Z)	1 τεμ.	260.237
4 m σπιδράλ 32 mm Ø με 2 αντάπτορες (Z)		279.536
3 κλιπ velcro (E)		887.428

E = ανταλλακτικό, Z = εξάρτημα

